



旺來瓦斯
own your light

瓶安桶使用說明



產品及配件標示



Hexagon Ragasco
挪威 複合材料桶



Cavagna Valves
義大利 直立閥



SRG Regulator
德國 直立式調壓器



專利超流量截斷器
專利證號
I290610 · M530909 · M527053



產品及配件標示



液化石油氣用複合材料容器

規格：5KG

生產國：挪威

製造商：Hexagon Ragasco

地址：Raufoss Industrial Park, B306 P.O.

Box 50, 2831 Raufoss, NORWAY

電話：+47 61 15 16 00



液化石油氣用直立式閥附防塵蓋

規格：21mm

生產國：義大利

製造商：Cavagna Group

地址 Via Statale N° 11/13 - 25011 Ponte S.

Marco di Calcinato (BS), Italy

電話：+39 030 9663 111

產品及配件標示



液化石油氣用直立式調壓器 541 型

規格：50 mbar

生產國：德國

製造商：Rotarex/SRG

地址：Industriestrasse 11, 35075

Gladenbach, Germany

電話：+49 6462 939 20



液化石油氣用低壓超流截斷裝置

規格：2.1~5.0 m³/hr

生產國：Taiwan

製造商：Ju Pro

地址：No.1, Ln. 20, Ren' ai St., Dajia Dist.,

Taichung City 437, Taiwan (R.O.C.)

電話：+886-4-26887599

瓶安桶構造解析



使用說明



Step 1 卸除防塵蓋



Step 2 用力拉開拉環



Step 3 安裝調壓器



Step 4 對準閥體下壓

使用說明



Step 5 聽到喀噠聲並且
黑色拉桿已彈下



Step 6 對準調壓器噴嘴處



Step 7 安裝超流量遮斷器



Step 8 轉鬆後連接至調壓器

使用說明



Step 9 安裝軟管至瓦斯端



Step 10 安裝軟管至爐具端



Step 11 下壓黑色板手



Step 12 開啟瓦斯開關

液化石油氣容器使用安全 (由內政部消防署提供)

一、 液化石油氣容器擺放安全注意事項：

- (一) 注意通風：液化石油氣容器應擺放於通風良好之場所。
- (二) 避免日曬：液化石油氣容器應避免暴露於日光直接照射下，並應保持容器本身低於攝氏 40 度以下之溫度。
- (三) 加強固定：應加強固定液化石油氣容器瓶身之固定措施，避免地震或碰撞造成容器傾倒，扯斷軟管造成危害。
- (四) 遠離火源：液化石油氣容器瓶身應與各種燃氣設備保持安全距離。
- (五) 避免橫放：液化石油氣容器應垂直擺放，不可平橫放以免發生危險。

二、 液化石油氣使用安全注意事項：

- (一) 瓦斯爐具、熱水器或其他燃氣設備於使用時，應注意室內通風之狀況，避免燃燒不完全產生一氧化碳。
- (二) 液化石油氣軟管應避免過長，並應加裝安全夾，以防止脫落。
- (三) 就寢前或出遠門時，應隨時將液化石油氣容器開關關閉，避免液化石油氣外洩發生氣爆。
- (四) 瓦斯爐烹煮食物時，應在爐具旁隨時觀看，且應避免盛裝過滿的湯汁，以免溢出淹熄火焰；另也應注意火焰不可被強風吹熄。

三、 液化石油氣平時應注意事項：

- (一) 應以肥皂水定期檢查橡皮軟管是否脫落、老舊硬化、破裂或遭老鼠咬破。

(二) 如瓦斯爐無法順利點著時，請先關閉瓦斯開關，等漏出之瓦斯消散之後，重新點火。

(三) 如發現液化石油氣外洩時，請輕開窗戶讓室內空氣流通，避免使用電風扇等會產生火花之電器通風。

四、 如何辨識檢驗合格或逾期之液化石油氣容器：

每支液化石油氣容器開關閥後都有一張鋁合金製合格標示，上面會標明「下次檢驗期限」、「定期檢驗日期」、「容器規格」、「容器號碼」、「出廠耐壓試驗日期」、「容器實重(含閥)」及「下次檢驗期限」等資訊，民眾僅需要於瓦斯行配送瓦斯時，仔細核對標示卡上之「下次檢驗期限」欄所載之檢驗日期，即可判別該容器是否為合格容器。

瓦斯使用安全（由內政部消防署提供）

一、防止瓦斯災害措施

(一)、容器、燃燒用具及輸氣管線安裝注意事項

1、容器、調整器、開關之安裝

- (1)、容器應置於屋外通風良好之處。
- (2)、容器及調整器附近不得放置易燃物品。
- (3)、容器直立放置。
- (4)、容器避免日光直射。
- (5)、容器納入箱內時，箱之下部應設有換氣孔。
- (6)、容器、調整器、開關應有防止碰撞之措施。
- (7)、容器開關之裝卸應由販賣者負責。

2、燃燒用具之安裝

- (1)、屋外式熱水器不得裝於室內。
- (2)、燃燒器具應與可燃物保持防火安全間距，並預留維修空間。
- (3)、燃燒器具應隨時清理，以防止出火口受阻。

3、輸氣管之安裝

- (1)、輸氣管及配件應為耐壓及耐油性材料製造。
- (2)、輸氣管應平正安裝並保持固定不使其變形或移動。

(二)、慎選瓦斯配管

- 1、銅管或鐵管為佳，不宜使用橡膠軟管。
- 2、橡皮管接頭應使用夾具固定，以防止脫落。
- 3、不要使用太長橡皮管，長度最好不超過一公尺。
- 4、外出時應確實關閉瓦斯開關。
- 5、經常檢查橡皮管，最好一至二年即予更換。

(三)、其他應行注意事項

- 1、使用合格之瓦斯器具及鋼瓶。
- 2、檢查鋼瓶有無鋼瓶檢驗卡、鋼瓶是否逾期未檢。
- 3、經常檢查瓦斯開關、橡皮管等，有無鬆動、破損。
- 4、出遠門時，或睡覺前，牢記關瓦斯開關。
- 5、使用瓦斯時，人不可遠離，萬一失火始可迅速發現，及時搶救。
- 6、煮湯或燒水時，不要裝太滿，以免火被溢出的湯、水澆熄，而產生漏氣。

二、瓦斯漏氣緊急處置要領

- (一)、不要緊張、動作輕緩。
- (二)、避免碰撞及打開電源(如照明設備或電扇等)以免產生火花。
- (三)、關閉瓦斯開關。
- (四)、打開門窗。
- (五)、輕手慢步離開。
- (六)、通知消防單位。

三、一氧化碳中毒處理原則

- (一)、將中毒者移至通風良好處所。
- (二)、寬鬆中毒者衣物。
- (三)、發現中毒者呼吸困難時，應儘速施予人工呼吸。
- (四)、緊急送醫。

四、瓦斯安全使用須知

為避免使用瓦斯時發生意外事件，針對「防止瓦斯災害措施」、「瓦斯漏氣緊急處置要領」及「一氧化碳中毒處理原則」等方面，呼籲民眾注意瓦斯的使用安全，以確保生命財產安全。



旺來瓦斯
own your light